

KONFORMITÄT nach System 2+ gemäss ETAG 004:2000 Bauprodukterichtlinie des Rates (89/106/EWG)

RÖFIX POLY EPS-Wärmedämmsystem

Aussenseitiges Wärmedämm-Verbundsystem mit Putzschicht zur Wärmedämmung von Gebäuden

| | | |
|---------------------------------|---|--|
| EOTA-Zulassungsnummer: | ETA-04/0034 (Europäisch Technische Zulassung) | |
| Zertifizierungsnummer: | 1139-CPD-0162/04 | |
| Hersteller/Systemhalter: | FIXIT Trockenmörtel Holding AG Haldenstrasse 5 6342 Baar Schweiz | |
| Klebemörtel: | RÖFIX Polystar Klebe- und Armiermörtel | |
| Dämmplatte: | <p>RÖFIX EPS-F 030 "TAKE-IT ALPIN" (grau/weiss, gezahnt) $\mu=50 / \lambda_D = 0,030$ W/mK RÖFIX EPS-F 031 "TAKE-IT RELAX" (grau, gezahnt, geschlitzt) $\mu=40 / \lambda_D = 0,031$ W/mK RÖFIX EPS-F 031 "RELAX" (grau, geschlitzt) $\mu=40 / \lambda_D = 0,031$ W/mK RÖFIX EPS-F 031 "TAKE-IT" (grau, gezahnt) $\mu=50 / \lambda_D = 0,031$ W/mK RÖFIX EPS-F 031 "LAMBDA-POR/NEOPOR" (grau) $\mu=50 / \lambda_D = 0,031$ W/mK RÖFIX EPS-F 031 "SILENT" (grau, elastifiziert) $\mu=50 / \lambda_D = 0,031$ W/mK RÖFIX EPS-F 031 "LIGHT" (grau, gelocht) $\mu=10 / \lambda_D = 0,031$ W/mK RÖFIX EPS-F 033 "B/W" (grau-weiss) $\mu=40 / \lambda_D = 0,033$ W/mK RÖFIX EPS-F 033 "B/W-dry" (grau-weiss, gelocht) $\mu=40 / \lambda_D = 0,033$ W/mK RÖFIX EPS-F 033 "HELLGRAU" (hellgrau) $\mu=40 / \lambda_D = 0,033$ W/mK RÖFIX EPS-F 040 "STANDARD" (weiss) $\mu=50 / \lambda_D = 0,040$ W/mK RÖFIX EPS-F 040 "TAKE-IT" (weiss, gezahnt) $\mu=50 / \lambda_D = 0,040$ W/mK RÖFIX EPS-F 040 "LIGHT" (weiss, gelocht) $\mu=10 / \lambda_D = 0,040$ W/mK RÖFIX EPS-F 040 "SILENT" (weiss, elastifiziert) $\mu=50 / \lambda_D = 0,040$ W/mK Designationcode : EPS-EN 13163-L1-W2-T2-S2-P4-DS(N)2-DS(70,-)1-TR150-BS100 Zertifizierte Zulieferer : BRUCHA, FLATZ, AUSTYROL, KNAUF, PRIMA, STEINBACHER, LASTRO, HIRSCH</p> | |
| Befestigungsdübel: | <p>RÖFIX SDS-8Z (SMALL) - Type: Ejothem ST U - ETA-02/0018 RÖFIX STR-8Z (SMALL) - Type: Ejothem STR U - ETA-04/0023 RÖFIX NTK-8Z (SMALL) - Type: Ejothem NTK U - ETA-07/0026 RÖFIX NDS-8Z (SMALL) - Type: Ejothem NT U - ETA-05/0009 RÖFIX SDS-8Z (LARGE) - Type: Ejothem SDM-T plus - ETA-04/0064 RÖFIX SDS-8Z - Type: Fischer Termoz 8U - ETA-02/0019 RÖFIX NDS-8Z - Type: Fischer Termoz 8N - ETA-03/0019 RÖFIX NDT-8Z (MEDIUM) - Type: Ranit IsoFux NDT-8Z - ETA-04/0032 RÖFIX NDT-8SZ (SMALL) - Type: Ranit IsoFux NDT-8SZ - ETA-04/0032 RÖFIX NDT-8LZ (LARGE) - Type: Ranit IsoFux NDT-8LZ - ETA-05/0080 RÖFIX NDS-8Z (ISOFUX) - Type: Ranit IsoFux NDS-8Z - ETA-07/0129 RÖFIX NDM-8Z - Type: Ranit IsoFux NDM-8Z - ETA-07/0129 RÖFIX XI-FV - Type: Hilti XI-FV - ETA-03/0004 RÖFIX SX-FV - Type: Hilti SX-FV - ETA-03/0005 RÖFIX SD-FV - Type: Hilti SD-FV - ETA-03/0028 RÖFIX D8-FV HELIX - Type: Hilti D8-FV HELIX - ETA-07/0288</p> | |
| Armiermörtel: | RÖFIX Polystar Klebe- und Armiermörtel | |
| Armierungsgewebe: | RÖFIX P50 Armierungsgewebe (Vtrulan / Tolnatex) | |
| Grundierung: | RÖFIX Putzgrund UNI, RÖFIX Putzgrund PREMIUM | |
| Oberputze: | <p>RÖFIX SiSi-Putz VITAL RÖFIX Silikonharzputz PREMIUM RÖFIX Silikatputz RÖFIX Kunstharzputz RÖFIX Anticofino RÖFIX 715 Edelputz Spezial RÖFIX 780 Silikon-Mineralputz, Faschenputz</p> | |
| Fassadenfarben: | <p>RÖFIX PE 419 ETICS Silikonharz-Aussenfarbe RÖFIX PE 519 SISI Fassadenfarbe RÖFIX PE 229 SILIKAT Aussenfarbe RÖFIX PE 319 OUT SIDE Acryl-Aussenfarbe</p> | |
| Brandverhalten: | B – s2, d0 (Euroklasse EN 13501-1) | |
| Wasseraufnahme: | < 0,5 kg/m ² (ETAG 004 - 5.1.3.1) | |
| Schlagfestigkeit: | Kategorie II (> 3 Joule) - einlagig Kategorie I (> 10 Joule) – zweilagig | |

